

proXpress

**Multifuncional
Laser Color**
C3060FR

Qualidade profissional
para você.
**Maior rentabilidade
para seu negócio.**



Especificações

Geral	C3060FR
Funções padrão	Impressão, Cópia, Digitalização, Fax
Processador	800 MHz Dual Core
Painel operacional	Painel colorido sensível ao toque de 4,3"
Memória (padrão)	512 MB
Memória (máxima)	512 MB
Memória de Armazenamento	4 GB (Cartão SD)
Interface (padrão)	Equipamento USB, Host USB x 2, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interface (opcional)	IEEE 802.11 b/g/n (tipo NFC ativa)
Tempo de aquecimento (desde a inicialização)	26 segundos
Tempo de aquecimento (desde o modo de hibernação)	26 segundos
Requisitos de energia	220–240 V CA, 50/60 Hz, 110–127 V CA, 50/60 Hz (Sem bivolt, a fonte de alimentação varia conforme o país)
Consumo de energia	500 W (impressão), 500 W (digitalização), 40 W (modo pronto), 1,4 W (hibernação), 1,6 kWh (TEC)
Nível de ruído	Inferior a 52 dBA (impressão), inferior a 54 dBA (cópia), inferior a 37 dBA (modo pronto)
Dimensões (L x P x A)	469 x 452,5 x 504,3 mm (18,5" x 17,8" x 19,9")
Peso (apenas EQUIPAMENTO/ EQUIPAMENTO com suprimentos)	Apenas equipamento: 23,2 kg (51,2 lb) Equipamento com suprimentos: 26,3 kg (58 lb)
Ciclo de impressão máximo mês	60.000 páginas
Segurança	SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Log de auditoria, Controle de acesso
Suporte de sistema operacional	Windows: XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), 2008 Server R2 (64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows 10 (32/64 bits) Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSUSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac: OS 10.5 a 10.11
Protocolos de rede	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, TCP/IP padrão, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, Impressão por WSD, Impressão FTP, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, LDAP, SMB, Kerberos
Impressão	C3060FR
Velocidade (monocromática)	Até 30 ppm em A4 (31 ppm em Carta)
Velocidade (colorida)	Até 30 ppm em A4 (31 ppm em Carta)
Tempo da primeira impressão (monocromática)	Menos de 9 segundos
Tempo da primeira impressão (colorida)	Menos de 10 segundos
Resolução	9600 x 600 dpi
Linguagens de impressão	SPL, PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Impressão duplex	Integrada
Suporte de impressão direta	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Recursos de impressão	Impressão por WSD, Impressão segura, Impressão armazenada, Impressão em livreto, N páginas em uma, Impressão de folha de rosto, Impressão de código de barras, Impressão ecológica, Omitir páginas em branco, Impressão em pôster, Marca d'água, Ajuste de prioridade de bandeja, Comutação automática de bandeja, Proteção de bandeja, Impressão direta de USB, Impressão de PDF seguro
Solução de impressão móvel	Apple AirPrint, certificação Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin
Cópia	C3060FR
Velocidade (monocromática)	Até 30 cpm em A4 (31 cpm em Carta)
Velocidade (colorida)	Até 30 cpm em A4 (31 cpm em Carta)
Tempo da primeira cópia (monocromática)	Menos de 13 segundos
Tempo da primeira cópia (colorida)	Menos de 13 segundos
Resolução	600 x 600 dpi
Taxa de redução/ampliação	25–400%
Cópias múltiplas	9999 páginas
Cópia duplex	Integrada
Recursos de cópia	Cópia de ID, N páginas em uma, Ajuste automático, Cópia de livro, Marca d'água, Carimbo, Apagar bordas, Ajustar fundo, Programar
Digitalização	C3060FR
Velocidade de digitalização (monocromática)	24 ipm (300 dpi)
Velocidade de digitalização (colorida)	24 ipm (300 dpi)
Compatibilidade	Windows: TWAIN, WIA, Mac: TWAIN, ICDM, Linux: SANE
Método	CIS colorido
Formato de arquivo	PDF, Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG, PDF pesquisável (OCR Software)
Resolução (óptica)	Até 600 x 600 dpi
Resolução (melhorada)	Até 4800 x 4800 dpi
Destinos de digitalização	E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, Samsung Cloud, Pasta compartilhada
Gramatura do original	60–120 g/m ²
FAX	C3060FR
Compatibilidade	ITU-T G3, Super G3
Velocidade do modem	33,6 kbps
SUPRIMENTOS	C3060FR
Toner (preto)	CLT-K503L (8000 páginas) / Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798 / Expedida com cartuchos de toner inicial para 4000 páginas
Toner (colorido)	Toner amarelo: CLT-Y503L (5000 páginas) / Toner magenta: CLT-M503L (5000 páginas) / Toner ciano: CLT-C503L (5000 páginas) Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798 / Expedida com cartuchos de toner inicial para 2500 páginas
OPCIONAIS	C3060FR
SL-NWE 001X	Wireless/NFC - Wireless 802.11b/g/n. Active NFC
SL-SCF 3001	Gaveta adicional de papel - 550 folhas